



UNIlIn-ground

BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V

UNIlIn-ground - 540 lm - 6 W - 3000 K

Rodzina produktów UNIlIn-ground obejmuje oprawy z różnymi opcjami mocy, kąta rozsyłu światła, i temperatury barwowej. Kompaktowa i solidna konstrukcja w nierdzewnej obudowie z odlewanego aluminium oraz z wodoszczelnymi złączami IP68, zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Wodoszczelne złącze ułatwia także instalację. Oprócz wysokiej jakości białego i kolorowego światła, dostępne są także wersje RGB z wbudowanym dekodery DMX512

Dane produktu

Informacje ogólne	
Barwa źródła światła	730 barwa ciepło-biała
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	G [szyba]
Interfejs sterownika	-
Złącze elektryczne	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Kabel	Przewód 0,3 m ze złączką 3-biegunową
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	brak
Light source engine type	LED
Klasa serwisowania	Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych

Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy montażu	-
bezpośrednio na słupie	

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Aluminium
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Urządzenie montażowe	RMR [skrzynka montażowa wbudowana okrągła]
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	125 mm
Całkowita średnica	120 mm
Kolor	STL

UNIlIn-ground

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP67 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, wodoszczelne]
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	540 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	90 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Init. Color Rendering Index	>70
Początkowa chromaticzność	(0.434, 0.403)SDCM ≤ 5
Moc znamionowa	6 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951494825999
Nazwa produktu na zamówieniu	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V
EAN/UPC - Produkt	8719514948259
Kod zamówienia	94825999
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	8
Material Nr. (12NC)	911401755342
SAP Net Weight (Piece)	0,640 kg



Rysunki techniczne



Product Type	Ø, mm	H, mm
BBP340	100	140
BBP341	120	145
BBP342	140	150
BBP343	180	175
BBP344	250	185

BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V

