



## QT DE12 R7S 78 mm

źródło światła LED transparentne 9 W 3000 K CRI90 330°

Przezroczysta żarówka SLV SMD LED 9 W z trzonkiem R7S 78 mm o kształcie QT DE12 jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 90, 800 lumenów i żywotność 25 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 330° i wytwarza światło o temperaturze barwowej 3 000 kelwinów.

### DANE TECHNICZNE

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Nr artykułu                      | 1005287                      |
| Podstawa                         | R7s 78mm                     |
| Rodzaj źródła światła            | LED R7s                      |
| Napięcie znamionowe              | 220-240V ~50/60Hz V          |
| Szerokość                        | 2.9 cm                       |
| Wysokość                         | 2.9 cm                       |
| średnica                         | 2.9 cm                       |
| Głębokość                        | 2.9 cm                       |
| Waga netto                       | 0.052 kg                     |
| Waga brutto                      | 0.058 kg                     |
| Ściemnialna                      | Tak                          |
| Technologia ściemniania          | Fazowe sterowane narastająco |
| Klasa efektywności energetycznej | E                            |
| Zużycie wężone                   | 9 kWh/1000h                  |
| Wydajność                        | 9 W                          |
| Strumień świetlny                | 1050 lm                      |
| Strumień świetlny                | 1 lm                         |
| Temperatura barwy światła        | 3000 Kelvin                  |
| Kąt połowiczny rozpraszania      | 330 °                        |
| Kolor                            | szary                        |
| CRI                              | 95                           |
| Konsystencja barwowa             | 6 SDCM                       |

## Źródła światła

|        |  |                    |         |
|--------|--|--------------------|---------|
| 675549 |  | Okres użytkowania  | 25000 h |
|        |  | Cykle przełączania | 25000   |
|        |  | Czas uruchamiania  | 0,5 s   |
|        |  | Strona BIG WHITE   | 652     |