




GALEN 60 SP

wewnętrzny profil LED Single Colour, antracytowy
przełącznik CCT 3000/4000 K

Zintegrowany wspornik montażowy oraz kabel połączeniowy odporny na rozpryski wody sprawia, że profil GALEN LED można szybko i łatwo zainstalować na ścianie, suficie i podłodze. Preferowaną metodą zastosowania jest oświetlenie wystaw i obrazów. Praktyczny przełącznik CCT zapewnia jeszcze większą elastyczność, ponieważ za pomocą zewnętrznego przełącznika można ustawić barwę oświetlenia pomiędzy 3000 K (ciepła biel) i 4000 K (naturalna biel). Wytrzymała konstrukcja i mocne diody LED sprawiają, że GALEN idealnie nadaje się do efektownego lub funkcjonalnego oświetlenia w obszarach zewnętrznych takich jak sklepy, hotele, lokale gastronomiczne lub w budynkach komercyjnych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003447
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz mA/V
Prąd wtórny / napięcie wtórne	450mA
Szerokość	60 cm
Wysokość	6.2 cm
Głębokość	11.3 cm
Waga netto	1.703 kg
Waga brutto	1.849 kg
Kod IP	IP 65
Klasy ochrony	I
Klasa odporności na uderzenia	IK03
Odporność na uderzenia	0,35 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja podłogowa, Wersja ścienna
Liczba przewodów przebiegowych	12
Wydajność	18 W
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	54000 h
Temperatura otoczenia	-20 °C

Źródła światła

916615	
--------	---

Akcesoria

231960	PRZEWÓD ZASILAJĄCY , do lampy ściennej outdoor GALEN, czarny, 5 m
231961	KABEL ŁĄCZĄCY , do lampy ściennej outdoor GALEN, czarny, 1 m

Temperatura otoczenia	45 °C
Strona BIG WHITE	591