




DOLIX OUT QPAR51

okrągła, biała

Wysokonapięciowa pierścieniowa oprawa sufitowa wpuszczana DOLIX OUT jest wykonana z aluminium i wyposażona w szybkę chroniącą przed rozpryskami wody. Dzięki stopniowi ochrony IP44 można ją stosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. Dzięki wbudowanemu gniazdu wysokiego napięcia GU10 pierścieniowa oprawa sufitowa wpuszczana DOLIX OUT jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001165
Oprawa	GU10
Źródło światła	QPAR51
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz mA/V
Wysokość	11 cm
średnica	8.2 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Głębokość montażowa	11 cm
Waga netto	0.184 kg
Waga brutto	0.217 kg
Kod IP	IP 65
Klasy ochrony	II
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Odporność na uderzenia	0,2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Wydajność	50 W
Kolor	biały
Strona BIG WHITE	713

Zalecane źródło światła

1004972	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K 36°
1005075	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K, szare
1005078	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K, szare
1005273	QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI90 36°