




DOLIX OUT QPAR51

kwadratowa, biała

Wysokonapięciowa lampa sufitowa wpuszczana DOLIX OUT jest wykonana z aluminium i wyposażona w szybkę chroniącą przed rozpryskami wody. Dzięki stopniowi ochrony IP44 można ją zastosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. Dzięki wbudowanej wysokonapięciowej oprawie żarówki GU10 lampa sufitowa wpuszczana DOLIX OUT jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001169
Oprawa	GU10
Źródło światła	QPAR51
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz mA/V
Długość	8.8 cm
Szerokość	8.8 cm
Wysokość	11 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Głębokość montażowa	11 cm
Waga netto	0.198 kg
Waga brutto	0.232 kg
Kod IP	IP 65
Klasy ochrony	II
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Odporność na uderzenia	0,2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Wydajność	50 W
Kolor	biały
Strona BIG WHITE	713

Zalecane źródło światła

1004972	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K 36°
1004973	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K 36°
1005076	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K, bi-ałe
1005079	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K, bi-ałe