




## ASSO 300

lampa ścienna, LED, Dim to Warm 2000K-3000K, szczelne aluminium/kolor biały

Charakterystyczna lampa ścienna natynkowa LED UP/-DOWN ASSO 300 emituje światło w sposób pośredni za pomocą dwóch nowoczesnych, mocnych diod COB LED. Dzięki temu idealnie nadaje się do nieoślepiającego oświetlenia schodów, wejść i pomieszczeń. Dzięki funkcji Dim-to-Warm nastrój i jasność oświetlenia można łatwo dostosować do swoich potrzeb. Dzięki wbudowanemu w rozetę zasilaczowi prądu stałego lampę można podłączyć bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



## DANE TECHNICZNE

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr artykułu                   | 1000635                                                 |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz mA/V                                  |
| Prąd wtórny / napięcie wtórne | 500mA                                                   |
| Szerokość                     | 30 cm                                                   |
| Wysokość                      | 7 cm                                                    |
| Głębokość                     | 9.5 cm                                                  |
| Waga netto                    | 1.053 kg                                                |
| Waga brutto                   | 1.323 kg                                                |
| Kod IP                        | IP 20                                                   |
| Klasy ochrony                 | I                                                       |
| Montaż                        | Wersja natynkowa                                        |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja ścienna                                          |
| Ściemnialna                   | Tak                                                     |
| Technologia ściemniania       | Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco |
| Wydajność                     | 22 W                                                    |
| Strumień świetlny             | 1340 lm                                                 |
| Temperatura barwy światła     | 2000-3000 Kelvin                                        |
| Kolor                         | aluminium                                               |
| CRI                           | 90                                                      |
| Dane LXXBXX                   | L70B50                                                  |
| Okres użytkowania             | 30000 h                                                 |
| Strona BIG WHITE              | 201                                                     |

## Źródła światła

916608

