





DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	227600
Pierwotne napięcie znamionowe	100-277V ~50/60Hz mA/V
Prąd wtórny / napięcie wtórne	700mA
średnica	12.6 cm
Głębokość	12.7 cm
Średnica montażowa	11.3 cm
Głębokość montażowa	12.3 cm
Waga netto	0.924 kg
Waga brutto	1.078 kg
Kod IP	IP 67
Klasy ochrony	I
Klasa odporności na uderzenia	IK08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Wydajność	8.6 W
Strumień świetlny	580 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	120 °
Kolor	stal nierdzewna
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	40000 h

Wpuszczana lampa podłogowa ROCCI 125 z okrągłą osłoną ze stali nierdzewnej i osłoną z przezroczystego szkła jest wyposażona w moduł COB LED. Dzięki stopniowi ochrony IP67 dostępna z dwoma kształtami osłony lampa nadaje się do użytku na zewnątrz. Oprawę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V. W zakresie dostawy znajduje się puszka montażowa, która ułatwia instalację.



Źródła światła

916530	
--------	---

Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Strona BIG WHITE	730