





ENOLA_C

spot do szyny wysokonapięciowej 3-fazowej, LED, 3000K, okrągły, biały, 55°, 11,2 W, z adapterem 3-fazowym

Obrotowy i przechylny wysokonapięciowy reflektor LED ENOLA_C z odpowiednim adapterem do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Reflektor wyposażony w wysokowydajną diodę COB LED o ciepłej białej barwie jest dostępny w kilku kolorach i z kilkoma kątami wiązki światła. W ramach akcesoriów do cylindrycznego reflektora dostępny jest odpowiedni pierścień dekoracyjny z dyfuzorami ze szkła strukturalnego. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	152431
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz mA/V
Prąd wtórny / napięcie wtórne	500mA
Długość	10.7 cm
Wysokość	17.3 cm
średnica	10 cm
Waga netto	0.699 kg
Waga brutto	0.933 kg
Kod IP	IP 20
Klasy ochrony	I
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna nasufitowa, Szyna naścienna
Wydajność	11 W
Strumień świetlny	1040 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	biały
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	40000 h
Strona BIG WHITE	459

Źródła światła

916476	
--------	---