


## LIGHT EYE

lampa wisząca, QPAR111, kolor biały/chrom, przezroczysty kabel, rozeta sufitowa w kolorze białym/chromu, maks. 75W

Popularny design z serii LIGHT EYE w wersji wiszącej do użytku z wysokonapięciowymi żarówkami halogenowymi typu ES111. Lampa ma zwis o długości 150 cm i jest dostępna w różnych kolorach obudowy. Lampa wisząca LIGHT EYE nadaje się do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V.



## DANE TECHNICZNE

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Nr artykułu                   | 133481                 |
| Oprawa                        | GU10                   |
| Źródło światła                | QPAR111                |
| Liczba opraw                  | 1                      |
| Dołączony iluminator          | Nie                    |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Długość zwisu                 | 150 cm                 |
| Wysokość                      | 12 cm                  |
| średnica                      | 14.5 cm                |
| Waga netto                    | 0.708 kg               |
| Waga brutto                   | 0.959 kg               |
| Kod IP                        | IP 20                  |
| Klasy ochrony                 | I                      |
| Montaż                        | Wersja natynkowa       |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa        |
| Wydajność                     | 75 W                   |
| Kolor                         | biały                  |
| Strona BIG WHITE              | 172                    |

## Zalecane źródło światła

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , źródło światła LED transparentne 8 W 2700 K CRI90 38° |
| 1005275 | QPAR111 GU10 , źródło światła LED srebrne, 12,5 W, 2700 K CRI90, 10° |
| 1005276 | QPAR111 GU10 , źródło światła LED srebrne, 12,5 W, 2700 K CRI90, 30° |