




BIMA 2

spot do szyny wysokonapięciowej 1-fazowej, dwupunktowy, QPAR51, biały mat, maks. 50W, z adapterem 1-fazowym

Dwupunktowy, obrotowy i przechylny reflektor wysokonapięciowy BIMA 2 z odpowiednim adapterem do systemu 1-fazowej szyny wysokonapięciowej. Lampa wykonana z aluminium z wbudowanymi oprawami GU10 nadaje się do stosowania żarówek halogenowych i żarówek LED. Obie głowice lampy można przechylać niezależnie od siebie.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	143431
Oprawa	GU10
Źródło światła	QPAR51
Liczba opraw	2
Dołączony iluminator	Nie
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz mA/V
Zakres przechyłu	200 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Długość	8 cm
Wysokość	14 cm
średnica	6 cm
Waga netto	0.401 kg
Waga brutto	0.519 kg
Kod IP	IP 20
Klasy ochrony	II
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Szyna nasufitowa
Wydajność	50 W
Kolor	biały
Strona BIG WHITE	482

Zalecane źródło światła

1004972	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K 36°
1004973	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K 36°
1005076	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K, białe
1005083	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 4000 K, czarne