



BIMA 1

spot do szyny wysokonapięciowej 1-fazowej, jedno-punktowy, QPAR51, biały mat, maks. 50W, z adapterem 1-fazowym

Obrotowy i przechylny reflektor wysokonapięciowy BIMA 1 z odpowiednim adapterem do systemu 1-fazowej szyny wysokonapięciowej. Lampa wykonana z aluminium z wbudowaną oprawą GU10 nadaje się do stosowania żarówek halogenowych i żarówek LED.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	143441
Oprawa	GU10
Źródło światła	QPAR51
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz mA/V
Zakres przechyłu	200 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Długość	8 cm
Wysokość	16 cm
średnica	6 cm
Waga netto	0.251 kg
Waga brutto	0.319 kg
Kod IP	IP 20
Klasy ochrony	II
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Szyna nasufitowa
Wydajność	50 W
Kolor	biały
Strona BIG WHITE	482

Zalecane źródło światła

1005080	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 3000 K, czarne
1005273	QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI90 36°