



TRYTYTKI SCK - kolorowe

materiał: poliamid 6.6

temp. montażu: -10°C do +60°C

temp. pracy: -40°C do +85°C

wytrzymałość dielektryczna: 50kV/mm²

absorpcja wody: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność: UL-94 V2

tolerancja: ±5%

kolor: czerwony RAL 3017; niebieski RAL 5002; żółty RAL 1021; zielony RAL 6024

TYP	ROZMIAR [mm]	max/min ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ [kg]	OPAKOWANIE [szt]	
SCK-100MCCR	100x2,5	24/2	11	100	■
SCK-100MCNB	100x2,5	24/2	11	100	■
SCK-100MCZI	100x2,5	24/2	11	100	■
SCK-100MCZO	100x2,5	24/2	11	100	■
SCK-140ICCR	140x3,5	36/3	20	100	■
SCK-140ICNB	140x3,5	36/3	20	100	■
SCK-140ICZI	140x3,5	36/3	20	100	■
SCK-140ICZO	140x3,5	36/3	20	100	■
SCK-190STCR	200x4,5	51/3	28	100	■
SCK-190STNB	200x4,5	51/3	28	100	■
SCK-190STZI	200x4,5	51/3	28	100	■
SCK-190STZO	200x4,5	51/3	28	100	■
SCK-280STCR	280x4,5	101/5	28	100	■
SCK-280STNB	280x4,5	101/5	28	100	■
SCK-280STZI	280x4,5	101/5	28	100	■
SCK-280STZO	280x4,5	101/5	28	100	■



RoHS
Compliant

HF
Hazard Free



złącz

TRYTYT.COM!