

**BLOKI** - rozdzielcze

Bloki rozdzielcze PVB odpowiadają za podział energii doprowadzanej do szaf rozdzielczych lub sterowniczych. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa oraz pocynowanych mosiężnych zacisków, dzięki czemu można za ich pośrednictwem stosować jednocześnie odprowadzenia wykonane z przewodów miedzianych, jak również aluminium. Przystosowane są do montażu na szynach TS/TH 35 lub bezpośrednio do podłoża (za pomocą śrub). Przezroczysta klapka zapewnia doskonałą widoczność połączonych przewodów. U1 = 1000 V wg VDE 0613/60998.

typ	nr producenta	zakres zastosowania [przekroje – mm ²]	opakowanie [szt.]
PVB 160-6	208 07 20	1 x 16 - 95 6 x 2,5 - 35	1/5
PVB 250-3 (wcześniejsze oznaczenie) PVB-185 SE - 3 x 35	208 07 14	1 x 25 - 150 (185-SE90°) 3 x 2,5 - 35	1/5
PVB 250-3/8	208 07 18	1 x 35 - 120 3 x 2,5 - 35 8 x 2,5 - 16	1/5
PVB 400-3/8	208 07 19	1 x 96 - 185 3 x 2,5 - 35 8 x 2,5 - 16	1/5
PVB 500-4/4	208 07 23	1 x 150 - 240 4 x 10 - 70 4 x 2,5 - 16	1/5

materiał: tworzywo sztuczne + mosiądz pocynowany