




## NEW TRIA 2

lampa wpuszczana, dwupunktowa, QPAR51, prostokątna, szczotkowane aluminium, maks. 100W, ze sprężynami zaciskowymi

Kwadratowa wersja wysokonapięciowa naszej popularnej serii lamp wpuszczanych NEW TRIA jest wykonana z aluminium i można w niej zamontować dwie żarówki. Duży zakres obrotu i przechyłu wpuszczanego reflektora umożliwia indywidualne ustawienie stożka świetlnego, niezależnie od tego, czy stosowane będą żarówki halogenowe, czy żarówki LED Retrofit. Montaż odbywa się za pomocą zamontowanych fabrycznie sprężyn zaciskowych. Lampa wpuszczana NEW TRIA 2, dostępna w kolorze szczotkowanego aluminium, czarnym i białym, jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia przemiennego 230V.



## DANE TECHNICZNE

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Nr artykułu                   | 111362                 |
| Oprawa                        | GU10                   |
| Źródło światła                | QPAR51                 |
| Liczba opraw                  | 2                      |
| Dołączony iluminator          | Nie                    |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Zakres przechyłu              | 30 °                   |
| Zakres obrotu w poziomie      | 360 °                  |
| Długość                       | 17 cm                  |
| Szerokość                     | 9 cm                   |
| Wysokość                      | 12 cm                  |
| Długość montażowa             | 15.5 cm                |
| Szerokość montażowa           | 7.8 cm                 |
| Głębokość montażowa           | 12.5 cm                |
| Waga netto                    | 0.372 kg               |
| Waga brutto                   | 0.429 kg               |
| Kod IP                        | IP 20                  |
| Klasy ochrony                 | II                     |
| Montaż                        | Wersja do wbudowania   |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa        |
| Wydajność                     | 50 W                   |
| Kolor                         | aluminium              |

## Zalecane źródło światła

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1004972 | LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K 36°               |
| 1004973 | LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K 36°               |
| 1005076 | LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K, białe            |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI90 36° |