




PURI

spot do szyny wysokonapięciowej 1-fazowej, QPAR51, kolor srebrnoszary, maks. 50W, z adapterem 1-fazowym

Obrotowy i przechylny reflektor wysokonapięciowy PURI z odpowiednim adapterem do systemu 1-fazowej szyny wysokonapięciowej. Lampa wykonana z aluminium z wbudowaną oprawą GU10 nadaje się do stosowania żarówek halogenowych i żarówek LED. Do żarówek halogenowych o średnicy 5 cm w lampie należy umieścić dołączony do zakresu dostawy pierścień dekoracyjny.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	143392
Oprawa	GU10
Źródło światła	QPAR51
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz mA/V
Zakres przechyłu	85 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Długość	8.3 cm
Wysokość	7.4 cm
średnica	3.6 cm
Waga netto	0.134 kg
Waga brutto	0.18 kg
Kod IP	IP 20
Klasy ochrony	II
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna nasufitowa, Szyna naścienna
Wydajność	50 W
Kolor	szały
Strona BIG WHITE	478

Zalecane źródło światła

1004972	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K 36°
1004973	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K 36°
1005077	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 2700 K, czarne
1005273	QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI90 36°