




DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	229324
Oprawa	GU10
Źródło światła	QPAR51
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz mA/V
Zakres przechyłu	30 °
Zakres obrotu w poziomie	90 °
Długość	13 cm
Szerokość	13 cm
Głębokość	16 cm
Średnica montażowa	11.5 cm
Głębokość montażowa	16.5 cm
Waga netto	1.111 kg
Waga brutto	1.352 kg
Kod IP	IP 67
Klasy ochrony	I
Klasa odporności na uderzenia	IK08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Wydajność	35 W

DASAR 80 QPAR51 to wysokonapięciowa wpuszczana lampa podłogowa, po której można chodzić. Urzeka obudową ze stali nierdzewnej i częściowo satynowaną pokrywą szklaną. Obracana i przechyłana oprawa żarówki GU10 umożliwia dowolne ustawienie stożka światła. Zaś dzięki stopniowi ochrony IP 67 lampa doskonale nadaje się do obszarów zewnętrznych. Zaletą jest także obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 316 i szkła. Daj się zainspirować różnorodnym zaletom lamp zewnętrznych SLV!



Kolor	stal nierdzewna
Obciążenie mechaniczne	2 t
Strona BIG WHITE	721

Zalecane źródło światła

1004972	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K 36°
1004973	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K 36°
1004974	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 4000 K 36°
1005080	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 3000 K, czarne