



HELUTOP® MS-E

Dławik EMV z zaciskowym, samocentryującym kabel wkładem ze stali sprężystej do szybkiego montażu i łączenia.

Zastosowanie

- budowa maszyn i urządzeń
- konstrukcja robotów
- automatyka i sterowanie
- konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy, kolejnictwo
- instalacje
- montaż w szafach sterowniczych

Materiał

Korpus: Mosiądz
Łącznik: Stal sprężysta
Zacisk: Poliamid PA 6
Uszczelka: Kauczuk neoprenowy
O-ring: Kauczuk syntetyczny

Wskazówka

Zaślepki jako ochrona przeciwpyłowa oraz formowane uszczelki wykonane z Chemigum dostępne na zamówienie.

Dane techniczne

Klasa ochronności: IP 68 - 5 bar

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +100°C

Wykonanie zgodne z normą EN 50262

Nr artykułu	Rozmiar PC	Ø kabla od / do w mm	Długość gwintu w mm	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu	Dobór dodatkowych elementów systemu		
						Element 1	Element 2	Element 3
90770	7	3,0 - 6,5	5,0	14	50	o. r.	o. r.	o. r.
90771	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50	o. r.	o. r.	o. r.
90772	11	5,0 - 10,0	6,0	20	50	o. r.	o. r.	o. r.
90773	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
90774	16	10,0 - 14,0	6,5	24	25	o. r.	o. r.	o. r.
90775	21	13,0 - 18,0	7,0	30	25	o. r.	o. r.	o. r.
90776	29	18,0 - 25,0	8,0	40	20	o. r.	o. r.	o. r.
90777	36	22,0 - 32,0	9,0	50	5	o. r.	o. r.	o. r.
90778	42	32,0 - 38,0	14,0	58	5	o. r.	o. r.	o. r.
90779	48	37,0 - 44,0	14,0	64	5	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = (ang. on request - na życzenie) - w doborze pomogą Państwu nasi Konsultanci Techniczno-Handlowi



HELUKABEL®

Osprzęt kablowy