

MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta, oznacznik kabla



1116138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116138>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

Korzyści

- Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
- Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie etykiety o indywidualnej szerokości w zależności od zastosowania
- Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
- Brak różnicy optycznej w przypadku ponownego nadruku na istniejących oznacznikach wykonanych na drukarce stacjonarnej do materiałów na rolce
- Przezroczysta folia ochronna owinięta wokół oznacznika chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
- Etykiety nawijane nie pogrubiają kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
- Materiał posiada certyfikat cUL

Dane handlowe

Numer artykułu	1116138
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG221E
Klucz produktu	BG221E
GTIN	4063151041762
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	83,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72 g
Numer taryfy celnej	96121020
Kraj pochodzenia	CN

MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta, oznacznik kabla



1116138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116138>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Wykonanie	Etykiety

Technologia nadruku

Urządzenie	0803984 THERMOFOX
	1090747 THERMOMARK GO
	1184146 THERMOMARK GO.K
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Wymiary

Szerokość	24 mm
Długość	6,5 m

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	≤ 5 mm
---------------------	--------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Klej	Akryl
Kolor	żółty/czarny
Materiał	Polimer winylowy
Zawarte materiały	bez silikonu i kadmu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 5 mm
------------------------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta, oznacznik kabla



1116138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116138>

n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zalecane warunki przechowywania	21 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	21 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	6 miesięcy

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta, oznacznik kabla



1116138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116138>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116138>



cULus Recognized

ID dopuszczenia: MH48542

MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta, oznacznik kabla



1116138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116138>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta, oznacznik kabla



1116138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116138>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta, oznacznik kabla



1116138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116138>

Akcesoria

THERMOFOX - Drukarka termotransferowa

0803984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803984>

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce



THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczników w formie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.



MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta, oznacznik kabla



1116138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116138>

THERMOMARK GO - Drukarka termotransferowa

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>



Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formie kasety, z akcesoriami. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl