HC-D40-PTT-M - Adapter złączkowy

1423348

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423348

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter złączkowy, liczba biegunów: 40+PE, liczba przyłączy na biegun: 2, Pin, Przyłącze Push-in, 250 V, 10 A, 0,5 mm^2 ... 1,5 mm^2

Korzyści

- Łatwa instalacja bez narzędzi również w stanie zamontowanym dzięki techniczne połączeń Push-in
- Najkrótszy czas instalacji w porównaniu z innymi technikami przyłączeniowymi
- Szybkie i łatwe oprzewodowanie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni
- Możliwe automatyczne okablowanie za pomocą robota
- Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą dźwigienki w innym kolorze
- Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373
- Szybkie i niedrogie kodowanie za pomocą plastikowych profili

Dane handlowe

Numer artykułu	1423348
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABC
Klucz produktu	BF7ABC
GTIN	4055626340357
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	280,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	280,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do dobudowywanych kołnierzy HEAVYCON-ADVANCE i obudowy HEAVYCON typu B16
Informacje ogólne	Do drutów i linek zakończonych tulejką
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
wygląd wtyku	40+PE
Liczba przyłączy na biegun	2
Seria	HC-D

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze Push-in
Liczba przyłączy na biegun	2

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 16
Długość odizolowanych pojedynczych żył	10 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	10 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PA
Normy / przepisy	PA: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Normy i przepisy

Badanie

Normy/przepisy	PA: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423348

CSA
ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	8 A	- 14	-

UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	10 A	- 14	-

UL Recognized
ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	10 A	-	-

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 8.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Akcesoria

HC-CB - Bolce kodujące

1772722

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722

Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

HC-CST - Element kodujący

1676857

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857

Kołek kodujący do kodowania maks. 16 złączek wtykowych

HC-CBU - Element kodujący

1676860

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860

Tuleja kodujaca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych

HC-B-PE-PT - Adapter

1054672

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054672

Adapter PE z przyłączem PT, na 1 przyłącze PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-B-2PE-PT - Powielacz PE

1054675

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054675



Adapter PE z przyłączem PT, na 2 przyłącza PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-B-PES - Śruba

1604997

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997

Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-VSH - Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem

1660083

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660083

Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem, do stałego połączenia wkładek stykowych i montowanych na szynach nośnych adapterów złączowych

HC-D40-PTT-M - Adapter złączkowy

1423348

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423348

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa

1213144

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144

Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm^2 ... 6 mm^2, również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm^2, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034

Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm^2 ... 6,0 mm^2, wpust z boku, zacisk trapezowy

HC-D40-PTT-M - Adapter złączkowy

1423348

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423348

CF CRIMPHANDY 0,5 - Zaciskarka, elektryczna

1212463

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212463

Przenośny automat ręczny, zasilany akumulatorowo, do zarabiania tulejek na taśmie 0,5 mm^2 z końcówką funkcyjną, nadaje się do przewodów z izolacją PCW (H05V-K), w komplecie bateria, ładowarka, nożyce do kabli CUTFOX 12, blacha kierująca odpady 2, aplikacja serwisowa do usuwania błędów oraz tulejki 0,5 mm^2 na taśmie, całość w solidnej walizce.

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna

1212464

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464

Przenośny automat ręczny, zasilany akumulatorowo, do zarabiania tulejek na taśmie 0,75 mm^2 z końcówką funkcyjną, nadaje się do przewodów z izolacją PCW (H05V-K), w komplecie bateria, ładowarka, nożyce do kabli CUTFOX 12, blacha kierująca odpady 2, aplikacja serwisowa do usuwania błędów oraz tulejki 0,75 mm^2 na taśmie, całość w solidnej walizce.

HC-D40-PTT-M - Adapter złączkowy

1423348

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423348

CF CRIMPHANDY 1,0 - Zaciskarka, elektryczna

1212465

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212465

Przenośny automat ręczny, zasilany akumulatorowo, do zarabiania tulejek na taśmie 1,0 mm^2 z końcówką funkcyjną, nadaje się do przewodów z izolacją PCW (H05V-K), w komplecie bateria, ładowarka, nożyce do kabli CUTFOX 12, blacha kierująca odpady 2, aplikacja serwisowa do usuwania błędów oraz tulejki 1,0 mm^2 na taśmie, całość w solidnej walizce.

CF CRIMPHANDY 1,5 - Zaciskarka, elektryczna

1212466

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212466

Przenośny automat ręczny, zasilany akumulatorowo, do zarabiania tulejek na taśmie 1,5 mm^2 z końcówką funkcyjną, nadaje się do przewodów z izolacją PCW (H07V-K), w komplecie bateria, ładowarka, nożyce do kabli CUTFOX 12, blacha kierująca odpady 2, aplikacja serwisowa do usuwania błędów oraz tulejki 1,5 mm^2 na taśmie, całość w solidnej walizce.

HC-D40-PTT-M - Adapter złączkowy

1423348

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423348

HC-D40-PTT-F - Adapter złączkowy

1423347

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423347

Adapter złączkowy, liczba biegunów: 40+PE, liczba przyłączy na biegun: 2, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 250 V, 10 A, 0,5 mm^2 ... 1,5 mm^2

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl