

ST-REL4-KG 24/ 1- 1 - Wtyk przekaźnikowy



2852353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2852353>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk przekaźnikowy z miniaturowym przekaźnikiem, styki (AgNi): moce średnie do dużych, 2 styk zwierny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC, ze wskaźnikiem świetlnym, wtykany w blok złączy podstawowych,

Dane handlowe

Numer artykułu	2852353
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6125
Klucz produktu	CK6125
Strona katalogu	Strona 89 (IF-2005)
GTIN	4017918078645
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	44,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	44,32 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

ST-REL4-KG 24/ 1- 1 - Wtyk przekaźnikowy



2852353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2852353>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	ok. 2×10^7 cykli łączeniowych

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,46 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)
Napięcie probiercze (Zestyk zwierny/zwierny)	2 kV AC (50 Hz, 1 min., zestyk zwierny/zwierny)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V AC/DC
Zakres napięcia wejściowego	19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C)
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	polaryz.
Typowy prąd wejścia dla U_N	19 mA
Czas zadziałania typowo	9 ms (w DC)
typowy czas opadania	10 ms (w DC)
Układ ochronny	Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy Ochrona przed przepięciami; Warystor
wskaźnik napięcia roboczego	tak

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	2 zestyki zwiernie
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A
prąd załączalny maksymalny	6 A
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	120 W (przy 24 V DC)
	85 W (przy 48 V DC)
	60 W (przy 60 V DC)
	40 W (przy 110 V DC)
	60 W (przy 220 V DC)
	1250 VA (przy 250 V AC)

Wymiary

Szerokość	27 mm
Wysokość	33 mm

ST-REL4-KG 24/ 1- 1 - Wtyk przekaźnikowy



2852353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2852353>

Głębokość	66,5 mm
-----------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN VDE 0110b, Gr. C dla 250 V AC
	IEC 60255/DIN VDE 0435 (odpowiednie części)
	DIN EN 50178/VDE 0160 (odpowiednie części)
	EN 60730/DIN VDE 0631
	DIN VDE 0160 (odpowiednie części)

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

Rysunki



ST-REL4-KG 24/ 1- 1 - Wtyk przekaźnikowy

2852353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2852353>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2852353>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

ST-REL4-KG 24/ 1- 1 - Wtyk przekaźnikowy

2852353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2852353>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ST-REL4-KG 24/ 1- 1 - Wtyk przekaźnikowy

2852353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2852353>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ST-REL4-KG 24/ 1- 1 - Wtyk przekaźnikowy

2852353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2852353>




Akcesoria

URELG 4-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820712>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i odłącznikiem nożowym do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 4-biegunowe

UDK-RELG 4 - Gniazdo przekaźnikowe

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i podwójnymi przyłączami o tym samym potencjale do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 4-biegunowe

ST-REL4-KG 24/ 1- 1 - Wtyk przełącznikowy

2852353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2852353>



URELG 4 - Gniazdo przełącznikowe

2820149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820149>



Listwy zaciskowe podstaw ze złączami śrubowymi do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 4-biegunowe

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl