

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HQI-T 150 W/WDL UVS

POWERSTAR HQI®-T G12 | Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszary zastosowań

- Galerie handlowe
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Budynki, pomniki, mosty
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR®
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (WDL), neutral white (chłodnobiała) (NDL)



DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	154.60 W
Napięcie znamionowe	103 V
Napięcie zapłonu	3.6/5.0 kVp ¹⁾
Prąd znamionowy	1,8 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	20 µF

¹⁾ Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	13000 lm
Skuteczność świetlna	84 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	77
Barwa światła	730
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.60
Ochrona UV	Tak



Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	nie dotyczy
---------------------	-------------

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	84.00 mm
Odległość a / LCL	56,0 mm
Średnica	25,0 mm
Masa produktu	30,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	550 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	280 °C

Trwałość

Trwałość	9000 h
Współczynnik trwałości po 2 000	0.92
Współczynnik trwałości po 4 000	0.90
Współczynnik trwałości po 6 000	0.80
Współczynnik trwałości po 8 000	0.55
Trwałość B10	nie dotyczy
Trwałość B5	nie dotyczy
Trwałość B50	9000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G12
Zawartość rtęci	30.0 mg
Kształt / wersja	Przezroczysta

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak
Ponowny gorący zapłon	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	155.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	MT/UB-150/730-H/E/SL-G12-25/84
Oznaczenie produktu	HQI-T 150W/WDL

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	MH
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G12
Połączone źródło światła (CLS)	No

Źródło światła "Tunable White"	No
Druga bańka	SECOND
Źródła światła o wysokiej luminancji	No
Osłona przeciwośnieniowa	No
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	84.00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	25,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	25,0 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,420
Współrzędne chromatyczności y	0,400
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	666227
Model number	AM42358

DODATKOWE DANE O PRODUKCIE

- Burning position: In horizontal burning position of lamp, base pins must be positioned in such a way that they form a horizontal plane.

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity
	Advertisements

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321974389	Składane pudełko 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	40.00 g	0.20 dm ³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321974396	Karton wysylkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	567.00 g	3.20 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

