

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## L 58 W/77

FLUORA® T8 | Światłówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, do uprawy roślin



### Obszary zastosowań

- Tam, gdzie rośliny potrzebują więcej światła dziennego

### Zalety produktu

- Wspomaga procesy fotobiologiczne zachodzące w roślinach
- Wspomaga wzrost roślin



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Moc znamionowa      | 58 W   |
| Napięcie znamionowe | 110 V  |
| Prąd znamionowy     | 0,67 A |

## Dane fotometryczne

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Strumień świetlny                       | 2250 lm     |
| Skuteczność świetlna                    | 38 lm/W     |
| Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° | nie dotyczy |
| Barwa światła (oznaczenie)              | FLUORA      |
| Barwa światła                           | 77          |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po         | 0.70        |

## Dane świetlne

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Kąt rozsyłu światła | nie dotyczy |
|---------------------|-------------|

## WYMIARY I WAGA

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Długość całkowita                       | 1514.20 mm  |
| Długość                                 | 1514.20 mm  |
| Długość zgodnie z normą IEC             | nie dotyczy |
| Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 1500 mm     |
| Średnica                                | 26,00 mm    |
| Średnica rury                           | 26 mm       |
| Masa produktu                           | 207,00 g    |

## Trwałość

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Trwałość                                 | 20000 h |
| Trwałość użytkowa                        | 10000 h |
| Współczynnik trwałości po 2 000          | 0.99    |
| Współczynnik trwałości po 4 000          | 0.99    |
| Współczynnik trwałości po 6 000          | 0.99    |
| Współczynnik trwałości po 8 000          | 0.99    |
| Współczynnik trwałości po 12 000         | 0.99    |
| Współczynnik trwałości po 16 000         | 0.90    |
| Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS] | 0.50    |

|              |         |
|--------------|---------|
| Trwałość B50 | 20000 h |
|--------------|---------|

## INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G13                                       |
| Zawartość rtęci                   | 5.3 mg                                    |
| Uwaga dotycząca produktu          | Nie do zastosowania w oświetleniu ogólnym |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Zużycie energii | 60.00 kWh/1000h |
|-----------------|-----------------|

## Dane kraju

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Międzynarodowy system kodowania | FD/V-58-E-G13-26/1500 |
| Oznaczenie produktu             | L 58W/77              |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| MATERIAŁY DO POBRANIA                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Certificates               |
|  | Certificates               |
|  | Declarations of conformity |
|  | Advertisements             |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4050300004259 | Ośłona kartonowa<br>1                      | 1,515 mm x 29 mm x 29 mm                 | 235.00 g    | 1.27 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321205421 | Karton wysyłkowy<br>10                     | 1,544 mm x 64 mm x 150 mm                | 2704.00 g   | 14.82 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.



---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.