

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DIM MCU

DIM MCU | Systemy sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Zalety produktu

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Cechy produktu

- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	nie dotyczy
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	nie dotyczy

WYMIARY I WAGA



Długość	80.00 mm
Długość - najmniejszej jedn. podziału	nie dotyczy
Odległość otworów montażowych, długość	70,0 mm
Szerokość	80.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	80.00 mm
Wysokość	40.00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	40.00 mm
Średnica	54 mm
Masa produktu	140,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Kremowy
----------------	---------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Tak
Interfejs ściemniany	1...10 V
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Nie
Liczba wyjść kontrolnych	1
Obciążalność styku	6 A
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtynkowej

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa efektywności energetycznej	A1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction
	User instruction
	Declarations of conformity
	Advertisements

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300347424	Składane pudełko 1	85 mm x 69 mm x 83 mm	168.00 g	0.49 dm ³
4050300138848	Karton wysyłkowy 100	437 mm x 298 mm x 438 mm	17574.00 g	57.04 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.