


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY PFM -CSW/P2/50/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Złącza do LED Strips Performance Class



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	0...36 V
Rodzaj prądu	nie dotyczy
Prąd znamionowy	5000 mA

WYMIARY I WAGA

Długość	102,0 mm
Długość przewodów	50 mm
Szerokość	15,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	15,0 mm
Wysokość	7 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	nie dotyczy
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	nie dotyczy
Masa produktu	7,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
----------------	---------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+45 °C

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP66
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	Catalogs

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075273245	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	15.00 g	0.05 dm ³
4058075273252	Karton wysyłkowy 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	829.00 g	3.24 dm ³
4058075273269	Shipping box 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	9057.00 g	41.50 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.