

CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw startowy PTFIX w praktycznej walizce Sortimo L-BOXX 102. 130 bloków rozdzielczych dla przekroju przewodów 0,14 mm² ... 10 mm², 60 adapterów na szynę DIN, 20 kołnierze śrubowy, mostki i oznaczniki

Dane handlowe

Numer artykułu	1092040
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BEA191
Klucz produktu	BEA191
GTIN	4055626906911
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4 758 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4 758 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

Zestaw składa się z

PTFIX 6/12X2,5 GY - Blok rozdzielczy

3273352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273352>



Blok rozdzielczy, Złączka bazowa z zasilaniem, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: szary

PTFIX 6/12X2,5 BU - Blok rozdzielczy

3273354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273354>



Blok rozdzielczy, Złączka bazowa z zasilaniem, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: niebieski

CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy




1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

PTFIX 6/12X2,5 RD - Blok rozdzielczy

3273356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273356>



Blok rozdzielczy, Złączka bazowa z zasilaniem, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: czerwone

PTFIX 6/12X2,5 GNYE - Blok rozdzielczy

1091671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091671>



Blok rozdzielczy, Złączka bazowa z zasilaniem, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: zielono/żółty

CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

PTFIX 6X2,5 GY - Blok rozdzielczy

3273264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273264>




Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: szary

PTFIX 6X2,5 BU - Blok rozdzielczy

3273266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273266>



Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: niebieski

CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy




1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

PTFIX 6X2,5 RD - Blok rozdzielczy

3273268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273268>



Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: czerwone

PTFIX 6X2,5 GNYE - Blok rozdzielczy

1091668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091668>



Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: zielono/żółty

CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

PTFIX 2X2,5 GY - Blok rozdzielczy

1028067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1028067>



Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: szary

PTFIX 2X2,5 BU - Blok rozdzielczy

1028068

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1028068>



Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: niebieski

CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

PTFIX 2X2,5 RD - Blok rozdzielczy

1028069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1028069>



Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: czerwone

PTFIX 2X2,5 GNYE - Blok rozdzielczy

1091665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091665>



Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: zielono-żółty

CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

PTFIX-NS35 - Adapter szyny nośnej

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3274054>

Adapter szyny nośnej, długość: 58,1 mm, szerokość: 28,6 mm, wysokość: 11 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5



PTFIX-NS35A - Adapter szyny nośnej

3274056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3274056>

Adapter szyny nośnej, długość: 45,7 mm, szerokość: 10,3 mm, wysokość: 11,9 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5



CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

PTFIX-F - Kołnierz

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3274060>



Kołnierz, z przykręcaną blokadą, długość: 28,6 mm, szerokość: 8,6 mm, wysokość: 21,7 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na śruby

FBS 2-5 - Mostek wtykany

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030161>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 23 mm, kolor: czerwone

CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Oznacznik do zacisków

0804183:0001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804183:0001>



Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 12 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: klejenie

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Oznacznik do zacisków

0804183:0011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804183:0011>



Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 12 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: klejenie

CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

SK 5/3,8: L1-N,PE - Karta oznaczników

0804206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804206>



Karta oznaczników, Arkusz, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 12

CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przełotowa
--------------	--------------------

Wymiary

Szerokość	445 mm
Wysokość	358 mm
Głębokość	118 mm
Długość	358 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 35 ...
----------------	-----------

CASE PTFIX L-BOXX DE - Pakiet systemowy



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092040>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl