

MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe



1116196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116196>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 5 mm, wielkość pola opisowego: 22 x 9,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 235

Opis produktu

Samoprzylepne etykiety z polimerów winylowych MM-WML... są dostępne w wersji nacinanej do oznaczania przewodów.

Korzyści

- Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
- Etykiety są ponacinane, co zapewnia ich łatwą i komfortową aplikację
- Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
- Brak różnicy optycznej w przypadku ponownego nadruku na istniejących oznacznikach wykonanych na drukarce stacjonarnej do materiałów na rolce
- Przezroczysta folia ochronna owinięta wokół oznacznika chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
- Etykiety nawijane nie pogrubiają kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
- Materiał posiada certyfikat cUL
- Dzięki innowacyjnej strukturze materiału nadruk można wykonać na każdej etykiecie, dzięki czemu nie dochodzi do strat materiału

Dane handlowe

Numer artykułu	1116196
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG221E
Klucz produktu	BG221E
GTIN	4063151039899
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	82,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70 g
Numer taryfy celnej	96121010
Kraj pochodzenia	CN

MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe



1116196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116196>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Wykonanie	Etykiety

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	235
------------------------------	-----

Technologia nadruku

Urządzenie	1090747 THERMOMARK GO
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Wymiary

Szerokość	25,4 mm
Długość	24 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	≤ 5 mm
---------------------	--------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Klej	Akryl
Kolor	biały/czarny
Materiał	Polimer winylowy
Zawarte materiały	bez silikonu i kadmu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 5 mm
------------------------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe



1116196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116196>

n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zalecane warunki przechowywania	21 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	21 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	6 miesięcy

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe



1116196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116196>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116196>



cULus Recognized

ID dopuszczenia: MH48542

MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe



1116196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116196>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe



1116196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116196>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe



1116196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116196>

Akcesoria

THERMOMARK GO - Drukarka termotransferowa

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>



Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formie kasety, z akcesoriami. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl