

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Bateria zamienna zasilacza UPS



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283116>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Wyłącznie do 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH od V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA i 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA

Dane handlowe

Numer artykułu	1283116
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEV3
Klucz produktu	CMUEV3
GTIN	4063151487676
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 950 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 950 g
Numer taryfy celnej	85072080
Kraj pochodzenia	CN

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Bateria zamienna zasilacza UPS



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283116>

Dane techniczne

Zasobnik energii

Wejście

Napięcie wejściowe	2x 12 V
pojemność znamionowa	4 Ah

Informacje ogólne

Typ baterii	BB Battery HR4.2-12FR
Technologia akumulatora	VRLA-AGM
IQ-Technology	nie
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	6 miesięcy (0 °C ... 20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator) - zakres	3 miesiące ... 6 miesięcy (20 °C ... 30 °C)
	1 miesiąc ... 3 miesiące (30 °C ... 40 °C)
żywność modułu akumulatorowego (Eurobat)	6 (20 °C)
utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Bateria zapasowa
utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	82 mm
Wysokość	142 mm
Głębokość	102 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (ładowanie)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (wyładowanie)	-20 °C ... 50 °C

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Bateria zamienna zasilacza UPS



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283116>

Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)

≤ 95 %

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex

nie

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Bateria zamienna zasilacza UPS



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283116>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283116>



GOST-R

ID dopuszczenia: ROSS DE.BL08.D00191



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*01.B.78948/21

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Bateria zamienna zasilacza UPS



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283116>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27059090
ECLASS-12.0	27059090
ECLASS-13.0	27059090

ETIM

ETIM 8.0	EC011878
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Bateria zamienna zasilacza UPS



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283116>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 8 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl