



Rura osłonowa z PVC

PSR, wzmacniana spiralą


Elastyczna, wewnętrznie gładka rura osłonowa wzmocniona spiralą z PVC oraz powleczona tworzywem PVC. Rury osłonowe PSR są stosowane przy konstrukcji maszyn, na budowach, w stocznich, w zastosowaniach automatyki przemysłowej i w instalacjach elektrycznych.

Właściwości

- Bardzo duża elastyczność
- Odporność na siły skręcające
- Właściwości samogasnące
- Łatwość wprowadzania przewodów do rury osłonowej
- Możliwość przymocowania złączy końcowych PSR PA66
- Kolory: szary; na zamówienie: czarny, zielony (odporny na działanie oleju), niebieski (odporny na działanie wysokiej temperatury)



Jeden krok do sieci!



Rura osłonowa Helagaard wzmocniona spiralą



Rura PSR jest bardzo elastyczna i umożliwia łatwe wprowadzenie przewodów.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Temperatura pracy	-20 °C do +70 °C
Klasa palności	Samogasnący zgodnie z EN IEC 61386
Dopuszczenia	UL-Recognized

RoHS ✓

i Rury PSR o podwyższonej odporności temperaturowej (kolor: niebieski) lub olejoodporne (kolor: zielony) dostępne są na zamówienie.

TYP	Średnica nominalna	Średnica zewnętrzna (OD)	Średnica wewnętrzna (ID)	Min. Promień gięcia (R)	Masa (g/m)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
PSR12	12	14,5	10	25	71	30 m	Szary (GY)	166-40001
PSR16	16	16,5	12	25	76	30 m	Szary (GY)	166-40002
PSR20	20	21,0	16	35	112	30 m	Szary (GY)	166-40003
PSR25	25	27,5	22	45	153	30 m	Szary (GY)	166-40004
PSR32	32	33,5	28	60	327	30 m	Szary (GY)	166-40005
PSR40	40	41,0	35	80	448	30 m	Szary (GY)	166-40006
PSR50	50	46,4	40	105	725	30 m	Szary (GY)	166-40007
PSR63	63	57,0	50	120	948	30 m	Szary (GY)	166-40008

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.