



Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinkowej, termotransfer

TULT DS - 3:1 Przemysł zbrojeniowy i elektroniczny

TULT DS to oznaczniki termokurczliwe o stopniu skurczu 3:1 dostarczane w formie drabinki i z możliwością nanoszenia informacji po obu stronach. Rozwiązanie pozwala na łatwe pobranie odpowiedniego oznacznika. Nadruki należy wykonywać za pomocą wysokiej jakości drukarek termotransferowych i taśm barwiących firmy HellermannTyton.

Drukarki: TrakMark DS, TT4000+ i TT430

Taśma: TTDTHOUT

Akcesoria do TrakMark DS i TT4000+: Nóż tnący (S4000)

Akcesoria do TT430: Nóż tnący (S430)

Oprogramowanie: TagPrint Pro



TULT DS.

Właściwości

- Stopień skurczu 3:1
- Standardowo dostępne w rozmiarach 50 mm, 25 mm i 16 mm. Inne długości dostępne na zamówienie
- Dostępne w kolorze białym i żółtym
- Przy wykorzystaniu taśmy barwiącej TTDTHOUT spełnia wymagania normy MIL-STD-202G (metoda 215)
- Spełnia wymagania normy UL224 VW-1
- Spełnia wymagania normy LUL C3349
- Dobra wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na rozpuszczalniki organiczne i inne środki chemiczne
- Duża elastyczność
- Dostarczane w wygodnych opakowaniach
- Łatwe projektowanie oznaczeń przy pomocy TagPrint Pro

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temperatura pracy	-55 °C do +135 °C
Min. temp. obkurczania	+90 °C
Stopień skurczu	3:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT
Dopuszczenia	MIL-STD-202G metoda 215K, UL-Recognized

RoHS ✓



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TULT2.4-0.8DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,58	2 000 szt.	Biały (WH)	553-71002
TULT2.4-0.8DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,58	2 000 szt.	Żółty (YE)	553-71003
TULT2.4-0.8DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,58	1 000 szt.	Biały (WH)	553-71000
TULT2.4-0.8DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,58	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-71001
TULT3-1DS-2x25WH	3,0	1,0	25,0	0,60	2 000 szt.	Biały (WH)	553-71008
TULT3-1DS-2x25YE	3,0	1,0	25,0	0,60	2 000 szt.	Żółty (YE)	553-71009
TULT3-1DS-1x50WH	3,0	1,0	50,0	0,60	1 000 szt.	Biały (WH)	553-71006
TULT3-1DS-1x50YE	3,0	1,0	50,0	0,60	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-71007
TULT4.8-1.6DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,65	2 000 szt.	Biały (WH)	553-71014
TULT4.8-1.6DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,65	2 000 szt.	Żółty (YE)	553-71015
TULT4.8-1.6DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,65	1 000 szt.	Biały (WH)	553-71012
TULT4.8-1.6DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,65	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-71013

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinkowej, termotransfer

TULT DS - 3:1 Przemysł zbrojeniowy i elektroniczny



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TULT6-2DS-2x25WH	6,0	2,0	25,0	0,70	2 000 szt.	Biały (WH)	553-71020
TULT6-2DS-2x25YE	6,0	2,0	25,0	0,70	2 000 szt.	Żółty (YE)	553-71021
TULT6-2DS-1x50WH	6,0	2,0	50,0	0,70	1 000 szt.	Biały (WH)	553-71018
TULT6-2DS-1x50YE	6,0	2,0	50,0	0,70	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-71019
TULT9-3DS-2x25WH	9,0	3,0	25,0	0,80	1 000 szt.	Biały (WH)	553-71026
TULT9-3DS-2x25YE	9,0	3,0	25,0	0,80	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-71027
TULT9-3DS-1x50WH	9,0	3,0	50,0	0,80	500 szt.	Biały (WH)	553-71024
TULT9-3DS-1x50YE	9,0	3,0	50,0	0,80	500 szt.	Żółty (YE)	553-71025
TULT12-4DS-2x25WH	12,0	4,0	25,0	0,85	1 000 szt.	Biały (WH)	553-71032
TULT12-4DS-2x25YE	12,0	4,0	25,0	0,85	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-71033
TULT12-4DS-1x50WH	12,0	4,0	50,0	0,85	500 szt.	Biały (WH)	553-71030
TULT12-4DS-1x50YE	12,0	4,0	50,0	0,85	500 szt.	Żółty (YE)	553-71031
TULT18-6DS-2x25WH	18,0	6,0	25,0	1,00	1 000 szt.	Biały (WH)	553-71038
TULT18-6DS-2x25YE	18,0	6,0	25,0	1,00	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-71039
TULT18-6DS-1x50WH	18,0	6,0	50,0	1,00	500 szt.	Biały (WH)	553-71036
TULT18-6DS-1x50YE	18,0	6,0	50,0	1,00	500 szt.	Żółty (YE)	553-71037
TULT24-8DS-2x25WH	24,0	8,0	25,0	1,20	500 szt.	Biały (WH)	553-71044
TULT24-8DS-2x25YE	24,0	8,0	25,0	1,20	500 szt.	Żółty (YE)	553-71045
TULT24-8DS-1x50WH	24,0	8,0	50,0	1,20	250 szt.	Biały (WH)	553-71042
TULT24-8DS-1x50YE	24,0	8,0	50,0	1,20	250 szt.	Żółty (YE)	553-71043
TULT39-13DS-2x25WH	39,0	13,0	25,0	1,25	500 szt.	Biały (WH)	553-71050
TULT39-13DS-2x25YE	39,0	13,0	25,0	1,25	500 szt.	Żółty (YE)	553-71051
TULT39-13DS-1x50WH	39,0	13,0	50,0	1,25	250 szt.	Biały (WH)	553-71048
TULT39-13DS-1x50YE	39,0	13,0	50,0	1,25	250 szt.	Żółty (YE)	553-71049

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.