

SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555648>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
- Wydajne: złącze wtykowe i przewody o dużym przekroju przewodu do zasilania w energię

Dane handlowe

Numer artykułu	1555648
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1CCA
Klucz produktu	BF1CCA
Strona katalogu	Strona 440 (C-2-2017)
GTIN	4046356173544
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	126,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	125,52 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555648>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V AC
	250 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	niepodłączony

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Moment dokręcania	0,4 Nm
-------------------	--------

SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555648>

Złącze

Przyłącze 1


Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12 SPEEDCON
Liczba biegunów	4
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	4
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Kabel/przewód

PUR POWER 0,75mm² czarny [186]

Rysunek wymiarowy		
Waga przewodu	57 kg/km	
UL AWM Style	20549 / 1061 (80 °C / 300 V)	
Liczba biegunów	4	
Ekranowany	nie	
Typ przewodu	PUR POWER 0,75mm ² czarny [186]	
Budowa linki przewodu sygnałowego	42x 0,15 mm	
przewód sygnałowy AWG	18	
Przekrój przewodu	4x 0,75 mm ² (Przewód zas.)	
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,75 mm ±0,05 mm	
Zewnętrzna średnica przewodu	5,9 mm ±0,15 mm	
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR	
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)	
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu	
materiał izolacji żył	PCW	
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny	
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,23 mm (Izolacja żył)	
	≥ 0,76 mm (Zewnętrzny plaszcz)	
skręt całkowity	4 żyły skręcone wzdłuż	
maksymalny opór przewodu	maks. 26 Ω/km (przy 20 °C)	
Rezystancja izolacji	≥ 1 MΩ*km (przy 20 °C)	

SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555648>

Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V
Napięcie probiercze	≥ 3000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	59 mm
Cykle gięcia maksymalnie	2000000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 758/1581 (poziome) wg UL 758/1581 FT2
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1, 168 h przy 100 °C
Pozostała odporność	odporny na hydrolizę i mikroby
	nieprzywierające
	odporne na zużycie
	odporne na działanie wody morskiej
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego




1555648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555648>

Rysunki

Schemat



SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555648


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555648>

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy



SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555648>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555648>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	300 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	300 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555648>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555648>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl