



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	CE
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	Niski poziom
Rodzaj styków pomocniczych	Podłączona pozycja
Sposób montażu	Wydłużać
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC) DC-12: 0,8 A w 125 V prąd stały (DC) DC-12: 2,5 A w 24/48 V prąd stały (DC) AC-12: 5 A w 24/48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Minimalne obciążenie	2 mA w 15 V

Packing Units

Waga dla opakowania 1	1,012 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,100 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,500 dm
Długość dla opakowania 1	0,500 dm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------