



systo Łącznik klawiszowy krzyżowy podświetlenie 10AX /
250V a.c. 2M biały

WS011



Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
-----------------------------	--------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Jako akcesorium
- nie	

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy In	10 AX
--------------------	-------

Pojemność

Liczba modułów dla WA	2
-----------------------	---

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	matowy

Wymiary

Głębokość produktu	33 mm
Wysokość produktu	45 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	45x45x33
Szerokość produktu	45 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	różne
--------	-------

Podłączenie

Rodzaj styku	2-kierunkowy
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Akcesoria

Z możliwością opisu, z polem opisowym	nie
---------------------------------------	-----

Wypożenie

Przezroczysta osłona pola opisowego	nie
- z możliwością podświetlenia przez diodę LED statusu	

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP31D

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C

Oznaczenie

Seria	systo
-------	-------