



Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 3P 63A 500V TS35  
zac.pałak. 10mm<sup>2</sup>

LE33K-3

#### Konstrukcja

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Liczba biegunów | 3 P                   |
| Układ biegunów  | 3 P                   |
| Montaż          | Mocowanie na zatrzask |

#### Charakterystyka elektryczna

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cn</sub> | 63 A      |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)       | 0 / 500 V |

#### Prąd

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub>          | 63 A           |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 35 / 50 / 63 A |

#### Bezpiecznik

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | DIII |
|----------------------------------|------|

#### Materiał

|          |          |
|----------|----------|
| Materiał | Ceramika |
|----------|----------|

#### Wymiary

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 148 mm |
|---------|--------|

#### Dostawa

|          |     |
|----------|-----|
| Z osłoną | tak |
|----------|-----|

#### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

#### Oznaczenie

|                |   |
|----------------|---|
| Grupa urządzeń | L |
|----------------|---|