



Wyłącznik zmierzchowy 230V 2P 16A

EE200

Konstrukcja	
Montaż	Szyna DIN
Elementy sterujące i wskaźniki	
Przycisk obecności	nie
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	
Maks. moc załączana przy	250 V AC
Napięcie robocze	230 V~ +10%/-15%
Prąd	
Prąd dopuszczalny (AC1)	16 A
Maksymalny prąd przełączania przy cos 0,6	16 A
Dopuszczalne obciążenie prądem do łącznika pomocniczego I _e przy 250V AC15	16 A
Częstotliwość	
Zakres częstotliwości	50...60 Hz
Moc	
Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych	1000 VA
Moc wejściowa	1,5 VA
Pobór mocy (praca)	1,5 VA
Maksymalna moc żarówek 230V	0 / 2300 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W
Moc rozproszona przez sterowanie	0,3 W
Maks. zdolność wyłączania przy równolegle skompensowanych świetłówkach	1000 W
Maks. zdolność wyłączania przy szeregowo skompensowanych świetłówkach	3600 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna z lampami żarowymi	48000
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)	50000
Trwałość elektryczna z równolegle skompensowanymi świetłówkami	48000

Zasilacz

Napięcie zasilania	230 V
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	65 mm
Wysokość produktu	85 mm
Długość	58 mm
Szerokość produktu	71 mm
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	4 modules

Sterowanie oświetleniem

Zakres natężenia oświetlenia	2 / 20000 Lux
- ze statecznikiem elektronicznym EVG	1000 W
Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia 2	0,2...20 klx

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Maksymalne obciążenie równoległymi lampami fluorescencyjnymi	1000 VA
Maksymalna moc świetlówek liniowych w układzie duo	1000 W
Kompaktowe lampy fluorescencyjne	10 x 20 W
- skompensowane równolegle	1000 W
- nieskompensowane	2000 W

Sterowanie lampami żarowymi

Maksymalna moc żarówek 230V	2000 W
Żarówki i świetłówki halogenowe 230 V	2300 W

Instalacja / Montaż

Montaż	szyna TS
--------	----------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 10mm
Przekrój przewodu	0,5...4 mm
Liczba styków	2
Rodzaj styku	2 NO
- z zaciskami śrubowymi	

Ustawienia

Opóźnienie włączone	30 s
Opóźnienie wyłączone	30 s

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	0...45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...60 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa	ELEKTRONIKA DOMOWA
-------------------------	--------------------