



## Przełącznik różnicowo-prądowy 0,3A, bezzwłoczny

HR502

### Charakterystyka elektryczna

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC) | 230 V |
|-------------------------------------------|-------|

### Napięcie

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalne napięcie pracy | 276 V |
|---------------------------|-------|

### Prąd

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ | 300 mA       |
| Maksymalny prąd przeciążeniowy           | 30kA / 100ms |

### Moc

|               |      |
|---------------|------|
| Moc wejściowa | 3 VA |
|---------------|------|

### Instalacja / Montaż

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Moment dokręcający | 1,7 Nm |
|--------------------|--------|

### Podłączenie

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku   | 1 / 2,5mm  |
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku       | 1,5 / 4mm  |
| Przekrój elastycznego przewodu pomiarowego (linka) | 1 / 2,5 mm |

### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

### Bezpieczeństwo

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Stopień ochrony                                        | IP30 |
| Typ wyłącznika różnicowoprądowego                      | A    |
| Niezbędne transformatory do ochrony różnicowo-prądowej | tak  |

### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | -10...55 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -20...70 °C |