



Przełącznik różnicowo-prądowy 0,03-30A, regulowana zwłoka, 50% LCD, test, 4 wej.

HR534

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 V
---	-------

Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	276 V
---------------------------	-------

Prąd

Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta I}$	30 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 / 5000 / 10000 / 30000 mA
Maksymalny prąd przeciążeniowy	30kA / 100ms

Moc

Moc wejściowa	6 VA
---------------	------

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	0,5/0,6 Nm
--------------------	------------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	0,5 / 2 mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	0,5 / 2 mm
Przekrój elastycznego przewodu pomiarowego (linka)	0,5 / 2 mm

Ustawienia

Opóźnienie zadziałania na prąd różnicowy	0 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,75 / 1 s
--	----------------------------------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A
Niezbędne transformatory do ochrony różnicowo-prądowej	tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C