



VP20G

vector Obudowa wyposażona w płytę montażową, drzwi
pełne 350x250x160mm

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	nie
----------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość montażu	160 mm
Głębokość produktu	160 mm
Głębokość wewnętrzna	160 mm
Wysokość produktu	350 mm
Szerokość produktu	250 mm

Akcesoria

Z płytką montażową	tak
Z zamkiem	tak

Wypożaenie

Akcesoria dodatkowe	tak
Możliwość rozszerzenia	tak
Wersja EMC	tak

Norma

Badanie rozżarzoným drutem (GWT)	960 °C
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II