



vector Obudowa wyposażona w płytę montażową, drzwi pełne 500x300x160mm

VP36G

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	nie
----------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość montażu	160 mm
Głębokość produktu	160 mm
Głębokość wewnętrzna	160 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	300 mm

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wypożaenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba kluczy	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Możliwość rozszerzenia	nie
Wersja EMC	tak

Norma

Badanie rozżarzoným drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II