



VP72G

vector Obudowa wyposażona w płytę montażową, drzwi pełne 650x400x210mm

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	nie
----------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość montażu	210 mm
Głębokość produktu	210 mm
Głębokość wewnętrzna	210 mm
Wysokość produktu	650 mm
Szerokość produktu	400 mm

Akcesoria

Z płytą montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wypożaenie

Akcesoria dodatkowe	tak
Możliwość rozszerzenia	nie
Wersja EMC	tak

Norma

Badanie rozżarzoným drutem (GWT)	960 °C
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II