



vector Rozdzielnica IP65 72M

VP72M

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo

Wymiary

Głębokość montażu	210 mm
Głębokość produktu	210 mm
Głębokość wewnętrzna	210 mm
Wysokość produktu	650 mm
Szerokość produktu	400 mm
Szerokość w jednostkach podziału	18

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wypożaenie

Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	2
Liczba rzędów w rozdzielnicy	4
Akcesoria dodatkowe	tak
Wersja EMC	tak

Norma

Badanie rozżarzoným drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II