



WS027



systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierny 10AX /  
250V a.c. 1M biały

#### Konstrukcja

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Rodzaj jednostki sterującej | Łącznik przyciskowy |
| Liczba kluczy               | 1                   |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Sygnalizator optyczny | nie |
|-----------------------|-----|

#### Charakterystyka elektryczna

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V    |
| Częstotliwość       | 50/60 Hz |

#### Prąd

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub> | 10 A |
|--------------------------------|------|

#### Pojemność

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Liczba modułów dla WA | 1 |
|-----------------------|---|

#### Materiał

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Kolor        | biały            |
| Kolor RAL    | RAL 9010         |
| Materiał     | poliwęglan       |
| Materiał     | Poliwęglany (PC) |
| Powierzchnia | matowy           |

#### Wymiary

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Głębokość produktu                       | 33 mm      |
| Wysokość produktu                        | 45 mm      |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 22.5x45x33 |
| Szerokość produktu                       | 22 mm      |

#### Instalacja / Montaż

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Sposób montażu | Połączenie zaciskowe |
| Montaż         | różne                |

#### Podłączenie

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku | min. 2x1 mm - maks. 2x2,5 mm |
| Rodzaj styku                                 | 1 NO                         |
| Rodzaj przyłącza                             | Quick Connect                |

#### Wposażenie

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przeźroczysta osłona pola opisowego | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Norma

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN 60669-1 |
|-----------------------|------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 07    |
| Stopień ochrony                               | IP31D |

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | -10...35 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -10...50 °C |

#### Oznaczenie

|       |       |
|-------|-------|
| Seria | systo |
|-------|-------|