



systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierno/rozwierny
opcja podświetl 1M biały

WS030



Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Łącznik przyciskowy
Liczba kluczy	1

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Jako akcesorium
-----------------------	-----------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy I _n	10 A
--------------------------------	------

Pojemność

Liczba modułów dla WA	1
-----------------------	---

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	poliwęglan
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	matowy

Wymiary

Głębokość produktu	33 mm
Wysokość produktu	45 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	22.5x45x33
Szerokość produktu	22 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Połączenie zaciskowe
Montaż	różne

Podłączenie

Rodzaj styku	1 NC + 1 NO
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Wposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie
-------------------------------------	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP31D

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C

Oznaczenie

Seria	systo
-------	-------