

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



TransferPacT, styki sygnalizacyjne źródło I i II

TPSAUX32

Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Typ produktu lub komponentu	Auxiliary Contact Module
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja

Parametry uzupełniające

Konfiguracja styku pomocniczego	2 NO + 2 NZ
Funkcja sygnalizacji	Switch position (SI and SII)
Zacisk dodatkowego podłączenia	Screw clamp terminal
Sposób montażu	Zatraskowy
Miejsce montażu	Kątownik prawy
Tightening torque	0.6 N.m
Wysokość	90 mm
Szerokość	17,5 mm
Głębokość	49,5 mm
Masa produktu	60 g
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Akcesoria przeznaczone do sygnalizacji

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	3

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	5,8 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	180,0 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki