




NUMINOS® DL S

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, biała/-biała 4000 K 40°, zawiera sprężyny liściaste

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Przeróżne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® DL S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 8,6 W, strumieniem świetlnym 790 lm, temperaturą barwową 4000 K i dobrym współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003833
Różne wyjścia światła	1
Prąd wtórny / napięcie wtórne	250mA
Wysokość	5.2 cm
średnica	8 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Głębokość montażowa	5.5 cm
Waga netto	0.16 kg
Waga brutto	0.2 kg
Kod IP	IP 20 / IP 44
Klasy ochrony	III
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Odporność na uderzenia	0,2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Wydajność	8.6 W
Strumień świetlny	790 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19

Źródła światła

791831	
--------	---

Akcesoria

1004055	Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA, fazowy
1004058	Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA
1004067	Sterownik LED , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , dyfuzor elipsa
1004787	NUMINOS® S , dyfuzor pryzmatyczny
1004788	NUMINOS® S , dyfuzor mrożony
1004789	NUMINOS® S , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1006135	Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm czarna
1006136	Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm biała
1006137	Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna- 160/70 mm czarna
1006138	Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna 160/70 mm biała

Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strona BIG WHITE	31