




NUMINOS® DL XL

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, biała/-biała, 3000 K 55°

NUMINOS to system złożony z perfekcyjnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® DL XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 37,4 W, strumieniem świetlnym 3550 lm, temperaturą barwową 3000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Instalację lampy możesz wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004028
Różne wyjścia światła	1
Prąd wtórny / napięcie wtórne	1050mA
Wysokość	10.8 cm
średnica	16 cm
Średnica montażowa	14.5 cm
Głębokość montażowa	11.5 cm
Waga netto	0.715 kg
Waga brutto	0.87 kg
Kod IP	IP 20 / IP 44
Klasy ochrony	III
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Odporność na uderzenia	0,2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Wydajność	37.4 W
Strumień świetlny	3550 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19

Źródła światła

791823	
--------	---

Akcesoria

1004059	Sterownik LED , 40 W multi mA
1004066	Sterownik LED , 28-40 W 1000 mA, fazowy
1004071	Sterownik LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , dyfuzor elipsa
1004799	NUMINOS® XL , dyfuzor pryzmatyczny
1004800	NUMINOS® XL , dyfuzor mrożony
1004801	NUMINOS® XL , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1006147	Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm czarna

Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strona BIG WHITE	36