



IP65

ONTEC S



220-240V~
50/60Hz

Tc IKJ
5000

IP
65

(mm³)
5 x [1-1,5]

°C
10-40°C



ONTEC S M1 301 M ST




ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398


ZEST.MONT.FLAGI 27397





Oprawa awaryjna LED
Emergency LED fixture
Аварийный светильник LED



ONEC S M1 301 M ST



ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398



ONEC S M1 301 M ST + ZEST.MONT.FLAGI 27397

Kanlux



Kanlux



ONTEC S M1 301 M ST W

27396

1

3

128

✓

+

ZEST.MONT.FLAGI

27397

✓

ZEST.MONT.P/T ONTEC S

27398

✓



PL

biały
obudowa: tworzywo sztuczne

czas ładowania akumulatora 24h / w oprawach można zastosować znaki ewakuacyjne serii PICTO / oprawa posiada elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora / oprawa awaryjna dwu-zadaniowa, pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym / czas pracy w trybie awaryjnym 1 lub 3 godziny / ST - test ręczny lub za pomocą zdalnego urządzenia testującego

 - czas pracy w trybie awaryjnym
27398 Zestaw montażowy P/T

EN

white
casing: plastic

battery charging time 24 h / light fixtures can be provided with PICTO emergency exit signs / the light fixture is provided with electronic safety features for protection against battery discharge / dual-purpose emergency light fixture, operates in mains supply and emergency modes, working time in emergency mode 1, 2 or 3 hours

 - working time in emergency mode
27398 F/M installation set

RUS

белый
корпус: диффузор: пластик

время зарядки аккумулятора 24 часов / в светильниках могут быть использованы эвакуационные знаки серии PICTO / светильник имеет электронную защиту от разрядки аккумулятора / светильник аварийного освещения, многофункциональный, работает от основной сети электроснабжения и в автономном режиме / рабочее время в аварийном режиме 1, 2 или 3 часа

 - рабочее время в безопасном режиме
27398 Монтажный набор P/T