

## ALGINE 2w1 12W downlight



|                     |                       |               |              |
|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Moc                 | <b>12 W</b>           | Napięcie      | <b>230 V</b> |
| Strumień świetlny*  | <b>1200 lm (120°)</b> | Barwa światła | <b>NW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>110 °</b>          | IK            | <b>06</b>    |
| Klasa szczelności   | <b>IP20</b>           |               |              |




Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Kod                                | SLI037028NW    |
| Moc                                | 12 W           |
| Prąd                               | 98 mA          |
| Napięcie                           | 230 V          |
| Klasa energetyczna                 | E              |
| Zużycie energii                    | 12 kWh/1000h   |
| Częstotliwość                      | 50 Hz          |
| Klasa ochrony PP                   | II             |
| Współczynnik mocy                  | 0.5            |
| Strumień świetlny użytkowy*        | 1200 lm (120°) |
| Strumień świetlny**                | 1200 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna               | 100 lm/W       |
| Światłość                          | 420 cd         |
| Barwa światła                      | NW             |
| Kąt rozsyłu światła                | 110 °          |
| RA                                 | >80            |
| Zawiera źródło                     | TAK            |
| Jednolitość barw SDCM max          | 5              |
| Możliwość ściemniania              | NIE            |
| Zakres temperatur pracy            | -20 DO +40 °   |
| Trwałość                           | 17000 h        |
| Materiał obudowy                   | PLASTIC        |
| IK                                 | 06             |
| Klasa szczelności                  | IP20           |
| Kolor                              | BIAŁY          |
| Wymiary (AxBxC)                    | 170x35 mm      |
| Otwór montażowy                    | ø145 mm        |
| Waga                               | 0.25 kg        |
| Sposób montażu                     | NATYNK/PODTYNK |
| Zastosowanie                       | WEW            |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 szt.        |
| Made in                            | PRC            |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy