

CEILINE III 10W downlight



Moc **10 W**
Strumień świetlny* **800 lm (90°)**
Kąt rozsyłu światła **90 °**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **NW**
Klasa szczelności **IP20**




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI022006NW
Moc	10 W
Prąd	50 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	800 lm (90°)
Strumień świetlny**	800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	78 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	150x80 mm
Otwór montażowy	130 mm
Waga	0.34 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy