

## NOCTIS LUX 2 30W naświetlacz



|                     |                       |                   |              |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Moc                 | <b>30 W</b>           | Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Strumień świetlny*  | <b>2770 lm (120°)</b> | Barwa światła     | <b>CW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>100 °</b>          | Klasa szczelności | <b>IP65</b>  |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu



Deklaracja zgodności



Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Kod                                | SLI029043CW         |
| Moc                                | 30 W                |
| Prąd                               | 130 mA              |
| Napięcie                           | 230 V               |
| Klasa energetyczna                 | F                   |
| Zużycie energii                    | 30 kWh/1000h        |
| Częstotliwość                      | 50 Hz               |
| Klasa ochrony PP                   | I                   |
| Zasilacz w komplecie               | +                   |
| Współczynnik mocy                  | 0.9                 |
| Strumień świetlny użytkowy*        | 2770 lm (120°)      |
| Strumień świetlny**                | 2700/2770 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna               | 90 lm/W             |
| Barwa światła                      | CW                  |
| Kąt rozsyłu światła                | 100 °               |
| RA                                 | 80                  |
| Jednolitość barw SDCM max          | 5                   |
| Zakres temperatur pracy            | -20/+40 °           |
| Trwałość                           | 17000 h             |
| Materiał obudowy                   | ALUMINIUM, GLASS    |
| Klasa szczelności                  | IP65                |
| Kolor                              | BIAŁY               |
| Wymiary (AxBxC)                    | 120x160x28 mm       |
| Waga                               | 0.4 kg              |
| Do użytku                          | WEW/ZEW             |
| Sposób montażu                     | NATYNKOWY           |
| Zastosowanie                       | INT/EXT             |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 szt.             |
| Made in                            | PRC                 |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy