

CEILINE III 20W downlight



Moc **20 W**
Strumień świetlny* **1600 lm (90°)**
Kąt rozsyłu światła **90 °**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **NW**
Klasa szczelności **IP20**




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI022008NW
Moc	20 W
Prąd	90 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	1600 lm (90°)
Strumień świetlny**	1600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	190x90 mm
Otwór montażowy	170 mm
Waga	0.5 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy